



Παγκόσμιος Ηγέτης στο **Ιδανικό** Κλίμα.

# Κατάλογος Οικιακών Εφαρμογών



Κεντρικά Γραφεία | Ελ. Βενιζέλου 5  
Έκθεση | Αριστείδου 40 & Ελ. Βενιζέλου 3  
TK | 55133 | Καλαμαριά | Θεσσαλονίκη  
T | 2310.440.844 F | 2310.432.868  
e-mail: [info@klimamichaniki.gr](mailto:info@klimamichaniki.gr)  
[www.klimamichaniki.gr](http://www.klimamichaniki.gr)





## Ανακαλύψτε το εργαλείο επιλογής MULTI (για επαγγελματίες)



## Συστήματα MULTI R-32/ Συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες

### BLUEvolution

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	Μονάδες Τοίχου											Κρυφού τύπου οροφής						Δαπέδου		Κασσέτα κυκλικής ροής		Επίπεδη Κασέτα οροφής 60x60			Οροφής			Κρυφού τύπου δαπέδου																	
	FTXA-AW/BS/BT/BB				FTXM-N				FTXJ-MW/S				FTXP-M(9)			FDXM-F9			FBA-A9			FVXM-F			FCAG-B		FFA-A9			FHA-A9			FNA-A9												
	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60		
2MXM40M	•	•	•			•	•	•					•	•	•	•	•	•								•	•																		
2MXM50M9	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•														•	•															
3MXM40N	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•											•	•													•	•				
3MXM52N	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•											•	•													•	•				
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•											•	•													•	•				
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•											•	•													•	•				
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•											•	•													•	•				
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•											•	•													•	•				

\* : Η σειρά FTXP-M9 για συνδεσιμότητα με multi 3 εδόων θα είναι διαθέσιμη από Νοέμβριο

Εξωτερική μονάδα			2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM80N	4MXM68N	5MXM90N
Διαστάσεις	Υψος	Πλάτος x Βάθος	550x765x285			734x868x320				
Βάρος			36	41	57			62	63	67
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ.	Ελαχ.-Μεγ.		°CDB			-10~46		
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ.	Ελαχ.-Μεγ.		°CWB			-15~18		
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP/Πλήρωση		kg		R-32/675/0.88		R-32/675/1.15	R-32/675/1.80		R-32/675/2.00
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό / Αέριο / Αποχ.		mm	2x6.35/2x9.52/16		2x6.35/9.52-12.7/16		3x6.35/9.52-2x12.7/16		4x6.35/9.52-2x12.7/16
	Μήκος σωληνώσεων	Μεγ. <sup>1</sup>	m	30/20		30/15		50/25		60/25
	Υψομετρική διαφορά	Μεγ. <sup>2</sup>	m	7.5						
Τροφοδοσία Ισχύος			1~ / 220-240V / 50 Hz							

GWP= Global Warming Potential = Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη 1 (για όλα τα εσωτ./για μία εσωτ.) 2 (μεταξύ εσωτ. μον.)