



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή


Λέβητες

 **ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ.**
1984 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



Κεντρικά Γραφεία | Ελ. Βενιζέλου 5
Έκθεση | Αριστείδου 40 & Ελ.Βενιζέλου 3
TK | 55133 | Καλαμαριά | Θεσσαλονίκη
T | 2310.440.844 F | 2310.432.868
e-mail: info@klimamichaniki.gr
www.klimamichaniki.gr



Condens 2500W	WBC28-1DCE23	WBC24-1DCE23
	> Δελτίο προϊόντος	 > Δελτίο προϊόντος
Ελαχ. θερμική ισχύς (50/30°C) [kW]	-	-
Μεγ. θερμική ισχύς (50/30°C) [kW]	-	-
Ελαχ. θερμική ισχύς (80/60°C) [kW]	-	-
Μεγ. θερμική ισχύς (80/60°C)[kW]	24.1	24.1
Ονομ. θερμικό φορτίο G20 (80/60°C) [Pn]	-	-
Μεγ. θερμοκρασία προσαγωγής [°C]	90	90
Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης [ίντσες]	R 3/4	R 3/4
Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων [Ø mm]	80/125, 60/100	80/125, 60/100
Ηλεκτρική σύνδεση [VAC]	230	230
Ηλεκτρική σύνδεση [Hz]	50	50
Απορρόφηση ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς κυκλοφορητή), αναμονή/μερικό φορτίο/ πλήρες φορτίο	125	125
Κατηγορία προστασίας [IP]	IP X4D	IP X4D
Πλάτος [mm]	400	400
Ύψος [mm]	815	815
Βάθος [mm]	300	300
Καθαρό βάρος [kg]	36	36