



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή




Λέβητες

 **ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ.**
1984 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



Κεντρικά Γραφεία | Ελ. Βενιζέλου 5
Έκθεση | Αριστείδου 40 & Ελ.Βενιζέλου 3
ΤΚ | 55133 | Καλαμαριά | Θεσσαλονίκη
Τ | 2310.440.844 F | 2310.432.868
e-mail: info@klimamichaniki.gr
www.klimamichaniki.gr



| Condens 7000 W | - | - | - |
|--|--|---|--|
| |  > Δελτίο προϊόντος |  > Δελτίο προϊόντος |  > Δελτίο προϊόντος |
| Ελαχ. θερμική ισχύς (50/30°C) [kW] | - | - | - |
| Μεγ. θερμική ισχύς (50/30°C) [kW] | - | - | - |
| Ελαχ. θερμική ισχύς (80/60°C) [kW] | - | - | - |
| Μεγ. θερμική ισχύς (80/60°C)[kW] | 26,1 | 34,1 | 39,2 |
| Ονομ. θερμικό φορτίο G20 (80/60°C) [Pn] | 26,6 | 34,8 | 40 |
| Μεγ. θερμοκρασία προσαγωγής [°C] | 90 | 90 | 90 |
| Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης [ίντσες] | R 3/4 | R 3/4 | R 1 |
| Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων [Ø mm] | 80/125, 80/80, 60/100 | 80/125, 80/80, 60/100 | 80/125, 80/80, 60/100 |
| Ηλεκτρική σύνδεση [VAC] | 230 | 230 | 230 |
| Ηλεκτρική σύνδεση [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Απορρόφηση ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς κυκλοφορητή), αναμονή/μερικό φορτίο/ πλήρες φορτίο | 119 | 163 | 92 |
| Κατηγορία προστασίας [IP] | X4D | X4D | X4D |
| Πλάτος [mm] | 440 | 440 | 440 |
| Ύψος [mm] | 850 | 850 | 850 |
| Βάθος [mm] | 350 | 350 | 350 |
| Καθαρό βάρος [kg] | 50 | 50 | 40 |